


KLT-KJ9-OV5670 V2.4

**Modulo telecamera a fuoco fisso con interfaccia MIPI
OmniVision OV5670 da 5 MP**



Vista frontale



Retrovisore

Specifiche

Modulo telecamera n.	KLT-KJ9-OV5670 V2.4
Risoluzione	5 MP
Sensore di immagine	OV5670
Tipo di sensore	1/5"
Dimensione Pixel	1,12 µm x 1,12 µm
Inglese come lingua straniera	2,20 millimetri
F.NO	2.20
Pixel	2592 x 1944
Angolo di visione	77,8° (DFOV)
Dimensioni delle lenti	6,50 x 6,50 x 3,90 mm
Dimensione del modulo	26,00 x 6,50 mm
Tipo di modulo	Messa a fuoco fissa
Interfaccia	MIPI
Driver IC VCM per messa a fuoco automatica	Nessuno
Tipo di lente	Taglio IR a 650 nm
Temperatura di esercizio	da -30°C a +85°C
Connettore di accoppiamento	DF37NB-20DS-0.4V(51)

KLT-KJ9-OV5670 V2.4

**Modulo telecamera a fuoco fisso con interfaccia MIPI
OmniVision OV5670 da 5 MP**




Vista dall'alto




Vista laterale



Vista dal basso



Connettore di accoppiamento





Periodic table of Elements

GROUP

1 1.008
H
Hydrogen

2 6.941
Li
Lithium

3 9.01
Be
Beryllium

4 22.99
Na
Sodium

5 24.31
Mg
Magnesium

6 39.09
K
Potassium

7 85.47
Rb
Rubidium

8 132.9
Cs
Cesium

9 223
Fr
Francium

Periodic table of Elements

Legend:

- Hydrogen (Gas)
- Alkali Metals
- Alkaline Earth Metals
- Transition Metals
- Other Metals
- Metalloids
- Non-metals
- Halogens
- Noble Gases
- Lanthanides
- Actinides

Average Atomic Mass

Atomic Number

Name

Symbol

Periodic table of Elements

Legend:

- Hydrogen (Gas)
- Alkali Metals
- Alkaline Earth Metals
- Transition Metals
- Other Metals
- Metalloids
- Non-metals
- Halogens
- Noble Gases
- Lanthanides
- Actinides






CONNECTOR 20PIN DESCRIPTION



Version	Information
V1.0	First Version
V2.0	Extend FPC length, Add EM
V2.4	Change lens and holder

PIN	SIGNAL
1	DGND
2	AVDD2.8
3	VDDIO1.8
4	DVDD1.2
5	PW/DN
6	RESET
7	SIO_D
8	SIO_C
9	NC
10	XCLK
11	DGND
12	MCN
13	MCP
14	DGND
15	MDN0
16	MDP0
17	DGND
18	MDN1
19	MDP1
20	DGND



NOTE:

1. The device slave address: 0x6C(w); 0x6D(r)


SELECT	✓		
level	A	B	C
atm.			D
~ 5	±0.03	±0.05	±0.08
5~10	±0.05	±0.08	±0.10
10~50	±0.08	±0.10	±0.15
50~100	±0.10	±0.15	±0.20
100~	±0.10%	±0.15%	±0.20%
			±0.30%

Parameter			
EFL	2.2	BFL	1.13
F/NO	2.2	pixel	1.12um*1.12um
View Angle	77.8°	Lens T type	1/5 inch
Distortion	<1.5%	Image Sensor	OV5670

1/0	All	First Release	Peter	2014-10-2
REV.	Zone	Description	Approved	Date

Kai Lap Technologies Group Ltd

Designed By:	Kevin			Client Name:	Model Name: KLT-KJ9-DV5670 V2.4		
Checked By:	Jacky			Projection Type:	Unit:	Date:	2/13/2025
Approved By:	Aouly-Yan				Scale:	Sheet:	Version:
				Third Angle	1:1	1 of 1	1/0



OV5670 5-megapixel product brief



available in
a lead-free
package

5-Megapixel PureCel® Image Sensor Brings Improved Image Quality to Rear- and Front-Facing Cameras in Mobile Devices

The OV5670 is a 5-megapixel PureCel image sensor that leverages a 1.12-micron pixel to deliver exceptional still images and high-definition (HD) video to front- and rear-facing cameras in smartphones and tablets.

The OV5670 PureCel image sensor can capture full resolution 5-megapixel (2592x1944) images at 30 frames per second (fps), quad HD video at 30 fps, cropped 1080p HD at 60 fps, or 720p HD at 60 fps. When recording 720p HD video with binning, the sensor achieves sensitivity and signal-to-noise ratio that is comparable to the industry's popular 1.75-micron pixel. Additionally, the sensor's 1.12-micron pixel achieves similar full-well capacity (FWC) as the previous generation's 1.4-micron pixel.

When recording full resolution video, the OV5670 uses approximately 35 percent less power compared to OmniVision's previous generation 5-megapixel sensor. The sensor's ultra low power mode further reduces power consumption, thus minimizing battery drain.

The OV5670 fits into a compact 6 x 6 x 3.5 mm camera module, and is available in a cost-effective chip scale package (CSP).

Find out more at www.ovt.com.




Applications

- Smartphones and Feature Phones
- Tablets
- PC Multimedia
- Wearables

Product Features

- 1.12 μm x 1.12 μm pixel
- 5MP at 30 fps
- programmable controls for frame rate, mirror and flip, cropping, and windowing
- supports images sizes:
 - 5MP (2592x1944)
 - Quad HD (2560x1440)
 - 1080p (1920x1080)
 - 720p (1280x720)
 - VGA (640x480), and more
- 2k bits of embedded one-time programmable (OTP) memory for customer use
- ultra low power mode (ULPM)
- support for output formats: 10-bit RGB RAW
- interleave row HDR output
- two-wire serial bus control (SCCB)
- MIPI serial output interface (1- or 2-lane)
- 2x binning support
- image quality control:
 - defect pixel correction
 - automatic black level calibration

OV5670




Ordering Information

- OV05670-G04A**
(color, chip probing, 200 μm backgrinding, reconstructed wafer)
- OV05670-H42A**
(color, lead-free, 42-pin CSP5)

Product Specifications

- active array size:** 2592 x 1944
- input clock frequency:** 6 - 27 MHz
- power supply:**
 - core: 1.14 - 1.26V (1.2V nominal)
 - analog: 2.6 - 3.0V (2.8V nominal)
 - I/O: 1.7 - 1.9V (1.8V nominal)
- max S/N ratio:** 35.6 dB
- dynamic range:** 68.4 dB @ 16x gain
- power requirements:**
 - active: 126 mW
 - standby: 166 μW
 - XSHUTDOWN: 1 μW
- maximum image transfer rate:**
 - 5MP (2592x1944): 30 fps
 - Quad HD (2560x1440): 30 fps
 - 1080p (1920x1080): 60 fps
 - 720p (1280x720): 60 fps
 - VGA (640x480): 120 fps
- temperature range:**
 - operating: -30°C to +85°C junction temperature
 - stable image: -20°C to +60°C junction temperature
- sensitivity:** 490 mV/lux-sec
- pixel size:** 1.12 μm x 1.12 μm
- output interfaces:** 2-lane MIPI serial output
- dark current:** 14 e-/sec @ 60°C junction temperature
- output formats:** 10-bit RAW RGB data
- image area:** 2945.7 μm x 2214 μm
- lens size:** 1/5"
- package/die dimensions:**
 - CSP5: 4080 μm x 3430.2 μm
 - COB: 4050 μm x 3400.2 μm
 - RW: 4100 μm x 3450.2 μm
- lens chief ray angle:** 31.24° non-linear

Functional Block Diagram



4275 Burton Drive
Santa Clara, CA 95054
USA

Tel: +1 408 567 3000
Fax: +1 408 567 3001
www.ovt.com

OmniVision reserves the right to make changes to their products or to discontinue any product or service without further notice. OmniVision, the OmniVision logo and PureCel are registered trademarks of OmniVision Technologies, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



OmniVision

Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner



Pilota automobilistico




Diretta streaming



Video conferenza



Rilevamento biometrico Eye Tracker



Visione artificiale



Monitor agricolo



Sicurezza della visione notturna



Drone e occhi d'aquila sportivi




Fotocamera interattiva per animali domestici



Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner



IMAGING DEVICES



Tabella di riferimento per la definizione dei pin del modulo telecamera

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Sensori di immagine	
Segnale pin	Descrizione
DGND GND	terra per il circuito digitale
AGND	terra per il circuito analogico
PCLK DCK	Uscita PCLK DVP
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	spegnimento attivo alto con resistenza pull-down interna
MCLK XVCLK XCLK INCK	orologio di ingresso del sistema
RESET RST	reset attivo basso con resistenza pull-up interna
NC NULL	non connesso
SDA SIO_D SIOD	Dati SCCB
SCL SIO_C SOIC	Orologio di ingresso SCCB
VSYNCS VFS	Uscita DVP VSYNC
HREF XHS	Uscita DVP HREF
DOVDD	alimentazione per il circuito I/O
AFVDD	power for VCM circuit
AVDD	alimentazione per il circuito VCM
DVDD	potenza per il circuito digitale
STROBE FSTROBE	uscita stroboscopica
FSIN	sincronizzare il segnale VSYNC dall'altro sensore
SID	Ingresso ID ultimo bit SCCB
ILPWM	indicatore di uscita dell'otturatore meccanico
FREX	frame exporuse / mechanical shutter
GPIO	esposizione del telaio/otturatore meccanico
SLASEL	Selezione indirizzo slave I2C
AFEN	abilitare attivo alto sull'IC del driver VCM
Interfaccia MIPI	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	Uscita negativa della prima corsia dati MIPI
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	Uscita positiva della prima corsia dati MIPI
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	Uscita negativa MIPI 2a corsia dati
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	Uscita positiva MIPI 2a corsia dati
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	Uscita negativa MIPI 3a corsia dati
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	Uscita positiva MIPI 3a corsia dati
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	Uscita negativa MIPI 4a corsia dati
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	Uscita positiva MIPI 4a corsia dati
MCN CLKN CLK_N DCKN	Uscita negativa dell'orologio MIPI
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	Uscita positiva dell'orologio MIPI
Interfaccia parallela DVP	
D0 DO0 Y0	Porta di uscita dati DVP 0
D1 DO1 Y1	Porta di uscita dati DVP 1
D2 DO2 Y2	Porta di uscita dati DVP 2
D3 DO3 Y3	Porta di uscita dati DVP 3
D4 DO4 Y4	Porta di uscita dati DVP 4
D5 DO5 Y5	Porta di uscita dati DVP 5
D6 DO6 Y6	Porta di uscita dati DVP 6
D7 DO7 Y7	Porta di uscita dati DVP 7
D8 DO8 Y8	Porta di uscita dati DVP 8
D9 DO9 Y9	Porta di uscita dati DVP 9
D10 DO10 Y10	Porta di uscita dati DVP 10
D11 DO11 Y11	Porta di uscita dati DVP 11

Test di affidabilità della fotocamera


Elemento di ispezione dell'affidabilità			Metodo di prova	Criteri di accettazione
Categoria		Articolo		
Ambientale	Magazzinaggio Temperatura	No.Alto 60°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Operazione Temperatura	Alta 60°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Umidità	60°C 80% 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Shock termico	Alta 60°C 0,5 ore Bassa -20°C 0,5 ore Pedalare in 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
Fisico	Prova di caduta (Caduta libera)	Senza confezione 60 cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
		Con Confezione 60cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
	Prova di vibrazione	50 Hz Asse X 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Y 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Z 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
	Trazione del cavo Prova di forza	Peso di carico 4 kg 60 secondi Pedalare in 24 ore	Macchina per prove di trazione	Elettricamente Funzionale
Elettrico	Prova ESD	Scarica a contatto 2 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
		Scarica d'aria 4 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
	Prova di invecchia-mento	Accensione/spegnimento 30 secondi Pedalare in 24 ore	Interruttore di alimentazione	Elettricamente Funzionale
	Connettore USB	Accensione/spegnimento 250 volte	Plug and Unplug	Elettricamente Funzionale



Elemento di ispezione		Metodo di ispezione	Standard di ispezione	
Categoria	Articolo			
Aspetto	FPC / PCB	Colore	L'occhio nudo	Non sono ammesse differenze sostanziali.
		Essere strappato/tritato	L'occhio nudo	L'esposizione alle crepe del rame non è consentita.
		Marcatura	L'occhio nudo	Chiaro, riconoscibile (entro 30 cm di distanza)
	Titolare	Graffi	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
		Spacco	L'occhio nudo	Rispetta lo standard di altezza
		Vite	L'occhio nudo	Assicurarsi che siano presenti le viti (se presenti)
		Danno	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita
	Lente	Graffio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Contaminazione	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Pellicola d'olio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione
		Nastro di copertura	L'occhio nudo	Nessun problema sull'aspetto.
	Funzione	Immagine	Nessuna comunicazione	Scheda di prova
Pixel luminoso			Lavagna	Non consentito nel Centro immagini
Pixel scuro			Lavagna bianca	Non consentito nel Centro immagini
Offuscato			L'occhio nudo	Non autorizzato
Nessuna immagine			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea verticale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Linea orizzontale			L'occhio nudo	Non autorizzato
Perdita di luce			L'occhio nudo	Non autorizzato
Immagine lampeggiante			L'occhio nudo	Non autorizzato
Ammaccare			Inspection Jig	Non autorizzato
Risoluzione			Grafico	Segue lo standard della tabella di ispezione in uscita
Colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Rumore			L'occhio nudo	Non autorizzato
Angolo buio			L'occhio nudo	Meno di 100px per 100px
Risoluzione del colore			L'occhio nudo	Nessun problema
Dimensione			Altezza	L'occhio nudo
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	
	Complessivamente	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione	

Soluzioni pacchetto KLT

Modulo telecamera KLT




Completo di pellicola protettiva per lente



Vassoio con griglia e spazio



Posiziona le fotocamere sul vassoio



Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Vassoio pieno di fotocamere



Vassoio di copertura con coperchio



Mettere il vassoio nella borsa antistatica



Aspirare il sacchetto antistatico



Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Busta sottovuoto sigillata con etichette

1. Modello e descrizione 2. Quantità 3. Data di spedizione 4. Attenzione



Soluzione per pacchetti di ordini di grandi dimensioni

Posizionare i fogli di schiuma tra i vassoi



I fogli di schiuma sono leggermente più grandi dei vassoi



Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola



I fogli di schiuma sono una scatola perfettamente aderente



Soluzione di pacchetti per piccoli ordini

Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola piccola



I fogli di schiuma si adattano perfettamente alla scatola piccola



Confezione in piccola scatola per la spedizione



Posiziona le scatole piccole nella scatola più grande



Soluzione del pacchetto Carbon Box

Sigillare la scatola del carbonio

Scatola etichettata del pacchetto finale



Scatola di carbonio pronta per la spedizione

- 1. Indirizzo di consegna e numero di telefono 2. Numero di casella e data di spedizione 3. Attenzione alla fragilità**



Soluzione del pacchetto di ordini di esempio

Posizionare il campione in una piccola busta antistatica



Posiziona i connettori nella piccola busta antistatica



Etichette campione sulla borsa piccola

- 1. Modulo telecamera o modello connettore**
- 2. Data e quantità di spedizione**
- 3. Attenzione**



Soluzione di connettori di grandi dimensioni

Connettori in una ruota



Etichetta connettori nella ruota



La ruota si adatta perfettamente alla scatola



Scatola connettori pronta per la spedizione



Azienda Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) è stata fondata nel 2009, un produttore guidato dalla tecnologia di nuova generazione specializzato nella ricerca, progettazione e produzione di prodotti audio e video. KLT occupa uno stabilimento automatizzato di 20.000 piedi quadrati con 100 dipendenti e un rendimento annuo di 30.000.000 di telecamere.

KLT fornisce OEM, progettazione ODM, produzione a contratto e costruisce prodotti per fotocamere. Puoi fornirci i requisiti, anche con una bozza manuale, le nostre vendite e ingegneria collaboreranno per soddisfare le tue esigenze. Ci consideriamo il vostro partner a lungo termine nello sviluppo di soluzioni pratiche e innovative.

Il nostro team copre tutto, dallo sviluppo del concetto iniziale al prodotto prodotto in serie. KLT è specializzata nella progettazione personalizzata di fotocamere, materie prime, ingegneria elettronica, sviluppo firmware/software, test di prodotto e progettazione di imballaggi. I nostri esperti sistemi di fornitura strategica offrono una capacità produttiva solida e affidabile per ordini di varie dimensioni.




Garanzia limitata

KLT fornisce la seguente garanzia limitata se hai acquistato il/i Prodotto/i direttamente dalla società KLT o dal sito web di KLT, www.KaiLapTech.com. I prodotti acquistati da altri venditori o fonti non sono coperti dalla presente Garanzia limitata. KLT garantisce che i Prodotti saranno esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di utilizzo normale per un periodo di un (1) anno dalla data di ricezione del prodotto ("Periodo di garanzia").

Per tutti i Prodotti che contengono o sviluppano difetti materiali o di lavorazione durante il Periodo di garanzia, KLT, a sua esclusiva discrezione: (i) riparerà il/i Prodotto/i; (ii) sostituire il(i) Prodotto(i) con uno(i) nuovo(i) o ricondizionato (Prodotto(i) sostitutivo(i) di modello identico o equivalente dal punto di vista funzionale); o (iii) fornirti un rimborso del prezzo pagato per il/i Prodotto/i.

La presente Garanzia Limitata di KLT è limitata esclusivamente alla riparazione e/o sostituzione nei termini sopra indicati. KLT non è affidabile né responsabile per eventuali eventi successivi.



Forza KLT**Fabbrica potente****Servizio professionale****Consegna promessa**