

KLT-J4K-OV2732 V4.1

**Modulo telecamera a fuoco fisso con interfaccia parallela MIPI e DVP
OmniVision OV2732 da 2 MP**



Vista frontale



Retrovisore

Specifiche


Modulo telecamera n.	KLT-J4K-OV2732 V4.1
Risoluzione	2 MP
Sensore di immagine	OV2732
Tipo di sensore	1/4"
Dimensione Pixel	2.0 μm x 2.0 μm
EFL	3.29 mm
F.NO	2.80
Pixel	1920 x 1080
Angolo di visione	68.7°(DFOV) 58.1°(HFOV) 45.0°(VFOV)
Dimensioni delle lenti	8.00 x 8.00 x 5.00 mm
Dimensione del modulo	25.00 x 12.50 mm
Tipo di modulo	Messa a fuoco fissa
Interfaccia	MIPI e DVP paralleli
Driver VCM per messa a fuoco automatica IC	Nessuno
Tipo di lente	Taglio IR a 650 nm
Temperatura di esercizio	da -40°C a +85°C
Connettore di accoppiamento	FH12-24S-0.5SH

KLT-J4K-OV2732 V4.1

**Modulo telecamera a fuoco fisso con interfaccia parallela MIPI e DVP
OmniVision OV2732 da 2 MP**




Vista dall'alto




Vista laterale




Vista dal basso



Connettore di accoppiamento







GROUP

1
1,008
H
Hydrogen

3
6,941
Li
Lithium

11
22,99
Na
Sodium

19
39,09
K
Potassium

37
85,47
Rb
Rubidium

55
132,9
Cs
Cesium

87
(223)
Fr
Francium

4
9,01
Be
Beryllium

12
24,31
Mg
Magnesium

20
40,08
Ca
Calcium

38
87,62
Sr
Strontium

56
137,3
Ba
Barium

88
(226)
Ra
Radium

5
9,01
B
Boron

13
26,98
Al
Aluminum

31
69,72
Ga
Gallium

49
114,8
In
Indium

81
204,4
Tl
Thallium

113
(284)
Nh
Nihonium

6
12,01
C
Carbon

14
28,08
Si
Silicon

32
72,61
Ge
Germanium

50
118,7
Sn
Tin

82
207,2
Pb
Lead

114
(289)
Fl
Flerovium

7
14,01
N
Nitrogen

15
30,97
P
Phosphorus

33
74,92
As
Arsenic

51
121,8
Sb
Antimony

83
208,9
Bi
Bismuth

115
(288)
Mc
Moscovium

8
15,99
O
Oxygen

16
32,07
S
Sulfur

34
78,96
Se
Selenium

52
127,6
Te
Tellurium

84
(210)
Po
Polonium

116
(292)
Lv
Livermorium

9
18,99
F
Fluorine

17
35,45
Cl
Chlorine

35
78,96
Br
Bromine

53
126,9
I
Iodine

85
(210)
At
Astatine

117
(294)
Ts
Tennessine

10
20,18
Ne
Neon

18
39,95
Ar
Argon

36
83,80
Kr
Krypton

54
131,3
Xe
Xenon

86
(222)
Rn
Radon

118
(294)
Og
Oganesson

1
1,008
H
Hydrogen (Gas)

3
6,941
Li
Lithium

11
22,99
Na
Sodium

19
39,09
K
Potassium

37
85,47
Rb
Rubidium

87
(223)
Fr
Francium

2
9,01
Be
Beryllium

12
24,31
Mg
Magnesium

20
40,08
Ca
Calcium

38
87,62
Sr
Strontium

56
137,3
Ba
Barium

88
(226)
Ra
Radium

3
6,941
Li
Lithium

13
26,98
Al
Aluminum

31
69,72
Ga
Gallium

49
114,8
In
Indium

81
204,4
Tl
Thallium

113
(284)
Nh
Nihonium

4
9,01
Be
Beryllium

14
28,08
Si
Silicon

32
72,61
Ge
Germanium

50
118,7
Sn
Tin

82
207,2
Pb
Lead

114
(289)
Fl
Flerovium

5
14,01
N
Nitrogen

15
30,97
P
Phosphorus

33
74,92
As
Arsenic

51
121,8
Sb
Antimony

83
208,9
Bi
Bismuth

115
(288)
Mc
Moscovium

6
12,01
C
Carbon

16
32,07
S
Sulfur

34
78,96
Se
Selenium

52
127,6
Te
Tellurium

84
(210)
Po
Polonium

116
(292)
Lv
Livermorium

7
14,01
N
Nitrogen

17
35,45
Cl
Chlorine

35
78,96
Br
Bromine

53
126,9
I
Iodine

85
(210)
At
Astatine

117
(294)
Ts
Tennessine

8
15,99
O
Oxygen

18
39,95
Ar
Argon

36
83,80
Kr
Krypton

54
131,3
Xe
Xenon

86
(222)
Rn
Radon

118
(294)
Og
Oganesson

9
18,99
F
Fluorine

19
39,95
K
Potassium

39
89,90
Y
Yttrium

59
138,9
La
Lanthanum

89
(232)
Ac
Actinium

10
20,18
Ne
Neon

20
40,08
Ca
Calcium

40
89,90
Zr
Zirconium

60
140,9
Nd
Neodymium

90
(232)
Th
Thorium

11
22,99
Na
Sodium

21
44,96
Sc
Scandium

41
88,91
Y
Yttrium

61
140,9
Pr
Praseodymium

91
(231)
Pa
Protactinium

12
24,31
Mg
Magnesium

22
47,87
Ti
Titanium

42
92,91
Mo
Molybdenum

62
140,9
Eu
Europium

92
(238)
U
Uranium

13
26,98
Al
Aluminum

23
50,94
V
Vanadium

43
95,94
Tc
Technetium

63
151,9
Gd
Gadolinium

93
(239)
Pu
Plutonium

14
28,08
Si
Silicon

24
51,99
Cr
Chromium

44
101,1
Ru
Ruthenium

64
157,2
Tb
Terbium

94
(239)
Am
Americium

15
30,97
P
Phosphorus

25
54,94
Mn
Manganese

45
106,4
Rh
Rhodium

65
162,5
Dy
Dysprosium

95
(243)
Cm
Curium

16
32,07
S
Sulfur

26
58,93
Fe
Iron

46
106,4
Pd
Palladium

66
167,2
Ho
Holmium

96
(247)
Bk
Berkelium

Periodic table of Elements

Hydrogen (Gas)

Other Metals

Noble Gases

Average Atomic Mass

Alkali Metals

Metalloids

Lanthanides

Atomic Number

Alkaline Earth Metals

Non-metals

Actinides

Name

Transition Metals

Halogens

Symbol

4
4,002
He
Helium

PERIOD

PERIOD

A

B

C


D

E

ROHS

NO	SIGNAL
1	FSIN
2	AGND
3	SIO_D
4	AVDD2.8
5	SIO_C
6	RESET
7	VSYN_C
8	PWDN
9	HREF
10	DVDD1.2
11	DOVDD1.8
12	D9/MDN1
13	MCLK
14	D8/MDP1
15	DGND
16	D7/MCN
17	PCLK
18	D6/MCP
19	D2
20	D5/MDN0
21	D3
22	D4/MDP0
23	D10
24	D11

Version	Information	Date
V1.0	First Version	7-15-2017
V3.0	Change lens and holder,Add PIN FSIN	2-15-2020
V4.0	Extend FPC length	1-26-2021
V4.1	Extend FPC length	11-15-2021



NOTE:
1.The device slave address:0x20(w),0x21(r)

Parameters:

1、Sensor specification:


Image Sensor: 0V2732
Pixel: 2umx2um
Lens Type: 1/4
Important Voltage Description: DVDD1.2V
(external power supply);

2、Lens specification:

F0V: 68.7°(D),58.1°(H),4.5°(V)
F/NO.: 2.8
TV distortion: <1.0%
Focal length: 3.29mm
Composition: 4P+IR FILTER
IR Cut Coating: 650nm±10nm@50%

Kai Lap Technologies Group Ltd

Designed By	Kevin	Model Name:	KLT-J4K-0V2732 V4.1
Checked By	Aouly Yan	Projection Type:	Unit: mm Material: ----- Scale: 1:1 Sheet: 1 of 1 Version: 1/0



OV2732 1080p product brief



Low-Power 1080p High Definition PureCel® Sensor for Security Applications



available in
a lead-free
package

OmniVision's OV2732 is a compact and power-efficient PureCel® image sensor designed for IoT-based residential and commercial monitoring systems. The OV2732 captures quality images and videos with staggered high dynamic range (HDR), ensuring excellent scene reproduction in all lighting environments. The sensor features frame sync for use in multi-camera or 360-degree camera systems and supports ultra-low power mode (ULPM) and an ambient light sensor (ALS), making it particularly well-suited for battery-powered security applications.

Built on OmniVision's PureCel® technology, the 1/4-inch OV2732 captures 1080p high definition (HD) video at 60 frames per second (fps), 720p HD video at 90 fps, and VGA resolution video at 120 fps. The OV2732 delivers crisp images and video, even in challenging low-light conditions.

Find out more at www.ovt.com.



Applications

- Internet of Things (IoT)
- High-end Video Conferencing
- Security
- Lifestyle Camera
- Home Monitoring

Product Features

- programmable controls:
 - gain
 - exposure
 - frame rate
 - image size
 - horizontal mirror
 - vertical flip
 - cropping
 - windowing
- automatic image control functions:
 - black level calibration (BLC)
- serial camera control bus (SCCB)
- defective pixel correction (DPC)
- digital video port (DVP) parallel output interface
- support for two lane MIPI interface (up to 800 Mbps)
- support for image sizes:
 - 1080p @ 60 fps
 - 720p @ 90 fps
 - VGA @ 120 fps
 - QVGA @ 240 fps, and more
- support for light sensing mode (LSM)
- support for staggered 2 frame HDR
- support for black sun cancellation
- on-chip phase lock loop (PLL)

OV2732




Ordering Information

- OV02732-H57A
(color, lead-free, 57-pin CSP4)

Product Specifications

- active array size: 1920 x 1080
- power supply:
 - core: 1.2V
 - analog: 2.8V
 - I/O: 1.8V
- power requirements:
 - active: 110 mW
- temperature range:
 - operating: -40°C to +85°C junction temperature
 - stable image: 0°C to +60°C junction temperature
- output interfaces:
 - two-lane MIPI / DVP parallel
- output formats: 10/12-bit RAW RGB
- lens size: 1/4"
- lens chief ray angle: 12° linear
- input clock frequency: 6 - 27 MHz
- scan mode: progressive
- maximum image transfer rate:
 - 1080p: 60 fps
 - 720p: 90 fps
 - VGA: 120 fps
 - QVGA: 240 fps
- shutter: rolling shutter
- maximum exposure interval:
1184 × t_{row}
- pixel size: 2 μm x 2 μm
- image area:
3868 μm x 2190 μm
- package dimensions:
5174 μm x 3680 μm

Functional Block Diagram



4275 Burton Drive
Santa Clara, CA 95054
USA

Tel: +1 408 567 3000
Fax: +1 408 567 3001
www.ovt.com

OmniVision reserves the right to make changes to their products or to discontinue any product or service without further notice. OmniVision, the OmniVision logo and OmniPixel are registered trademarks of OmniVision Technologies, Inc. OmniBSI-2 is a trademark of OmniVision Technologies, Inc. All other trademarks are the property of their respective owners.



OmniVision

Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner



Pilota automobilistico




Diretta streaming



Video conferenza



Rilevamento biometrico Eye Tracker



Visione artificiale



Monitor agricolo



Sicurezza della visione notturna



Drone e occhi d'aquila sportivi



Fotocamera interattiva per animali domestici



Applicazioni per fotocamere

your BEST camera module partner



Tabella di riferimento per la definizione dei pin del modulo telecamera

OmniVision Sony Himax Samsung On-Semi Aptina Himax GalaxyCore PixArt Sensori di immagine	
Segnale pin	Descrizione
DGND GND	terra per il circuito digitale
AGND	terra per il circuito analogico
PCLK DCK	Uscita PCLK DVP
XCLR PWDN XSHUTDOWN STANDBY	spegnimento attivo alto con resistenza pull-down interna
MCLK XVCLK XCLK INCK	orologio di ingresso del sistema
RESET RST	reset attivo basso con resistenza pull-up interna
NC NULL	non connesso
SDA SIO_D SIOD	Dati SCCB
SCL SIO_C SOIC	Orologio di ingresso SCCB
VSYNCS VXS FSYNCS	Uscita DVP VSYNCS
HREF XHS	Uscita DVP HREF
DOVDD	alimentazione per il circuito I/O
AFVDD	power for VCM circuit
AVDD	alimentazione per il circuito VCM
DVDD	potenza per il circuito digitale
STROBE FSTROBE	uscita stroboscopica
FSIN	sincronizzare il segnale VSYNCS dall'altro sensore
SID	Ingresso ID ultimo bit SCCB
ILPWM	indicatore di uscita dell'otturatore meccanico
FREX	frame exporuse / mechanical shutter
GPIO	esposizione del telaio/otturatore meccanico
SLASEL	Selezione indirizzo slave I2C
AFEN	abilitare attivo alto sull'IC del driver VCM
Interfaccia MIPI	
MDN0 DN0 MD0N DATA_N DMO1N	Uscita negativa della prima corsia dati MIPI
MDP0 DP0 MD0P DATA_P DMO1P	Uscita positiva della prima corsia dati MIPI
MDN1 DN1 MD1N DATA2_N DMO2N	Uscita negativa MIPI 2a corsia dati
MDP1 DP1 MD1P DATA2_P DMO2P	Uscita positiva MIPI 2a corsia dati
MDN2 DN2 MD2N DATA3_N DMO3N	Uscita negativa MIPI 3a corsia dati
MDP2 DP2 MD2P DATA3_P DMO3P	Uscita positiva MIPI 3a corsia dati
MDN3 DN3 MD3N DATA4_N DMO4N	Uscita negativa MIPI 4a corsia dati
MDP3 DP3 MD3P DATA4_P DMO4P	Uscita positiva MIPI 4a corsia dati
MCN CLKN CLK_N DCKN	Uscita negativa dell'orologio MIPI
MCP CLKP MCP CLK_P DCKN	Uscita positiva dell'orologio MIPI
Interfaccia parallela DVP	
D0 DO0 Y0	Porta di uscita dati DVP 0
D1 DO1 Y1	Porta di uscita dati DVP 1
D2 DO2 Y2	Porta di uscita dati DVP 2
D3 DO3 Y3	Porta di uscita dati DVP 3
D4 DO4 Y4	Porta di uscita dati DVP 4
D5 DO5 Y5	Porta di uscita dati DVP 5
D6 DO6 Y6	Porta di uscita dati DVP 6
D7 DO7 Y7	Porta di uscita dati DVP 7
D8 DO8 Y8	Porta di uscita dati DVP 8
D9 DO9 Y9	Porta di uscita dati DVP 9
D10 DO10 Y10	Porta di uscita dati DVP 10
D11 DO11 Y11	Porta di uscita dati DVP 11

Test di affidabilità della fotocamera


Elemento di ispezione dell'affidabilità			Metodo di prova	Criteri di accettazione
Categoria		Articolo		
Ambientale	Magazzinaggio Temperatura	No.Alto 60°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 96 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Operazione Temperatura	Alta 60°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
		Bassa -20°C 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Umidità	60°C 80% 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
	Shock termico	Alta 60°C 0,5 ore Bassa -20°C 0,5 ore Pedalare in 24 ore	Camera di temperatura	Nessuna situazione anomala
Fisico	Prova di caduta (Caduta libera)	Senza confezione 60 cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
		Con Confezione 60cm	10 volte su pavimento in legno	Elettricamente Funzionale
	Prova di vibrazione	50 Hz Asse X 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Y 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
		50 Hz Asse Z 2 mm 30 min	Tavola vibrante	Elettricamente Funzionale
	Trazione del cavo Prova di forza	Peso di carico 4 kg 60 secondi Pedalare in 24 ore	Macchina per prove di trazione	Elettricamente Funzionale
Elettrico	Prova ESD	Scarica a contatto 2 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
		Scarica d'aria 4 KV	Macchina per test ESD	Elettricamente Funzionale
	Prova di invecchia-mento	Accensione/spegnimento 30 secondi Pedalare in 24 ore	Interruttore di alimentazione	Elettricamente Funzionale
	Connettore USB	Accensione/spegnimento 250 volte	Plug and Unplug	Elettricamente Funzionale



Elemento di ispezione		Metodo di ispezione	Standard di ispezione		
Categoria	Articolo				
Aspetto	FPC / PCB	Colore	L'occhio nudo	Non sono ammesse differenze sostanziali.	
		Essere strappato/tritato	L'occhio nudo	L'esposizione alle crepe del rame non è consentita.	
		Marcatura	L'occhio nudo	Chiaro, riconoscibile (entro 30 cm di distanza)	
	Titolare	Graffi	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita	
		Spacco	L'occhio nudo	Rispetta lo standard di altezza	
		Vite	L'occhio nudo	Assicurarsi che siano presenti le viti (se presenti)	
		Danno	L'occhio nudo	L'esposizione a crepe interne non è consentita	
	Lente	Graffio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione	
		Contaminazione	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione	
		Pellicola d'olio	L'occhio nudo	Nessun effetto sullo standard di risoluzione	
		Nastro di copertura	L'occhio nudo	Nessun problema sull'aspetto.	
	Funzione	Immagine	Nessuna comunicazione	Scheda di prova	Non autorizzato
Pixel luminoso			Lavagna	Non consentito nel Centro immagini	
Pixel scuro			Lavagna bianca	Non consentito nel Centro immagini	
Offuscato			L'occhio nudo	Non autorizzato	
Nessuna immagine			L'occhio nudo	Non autorizzato	
Linea verticale			L'occhio nudo	Non autorizzato	
Linea orizzontale			L'occhio nudo	Non autorizzato	
Perdita di luce			L'occhio nudo	Non autorizzato	
Immagine lampeggiante			L'occhio nudo	Non autorizzato	
Ammaccare			Inspection Jig	Non autorizzato	
Risoluzione			Grafico	Segue lo standard della tabella di ispezione in uscita	
Colore			L'occhio nudo	Nessun problema	
Rumore			L'occhio nudo	Non autorizzato	
Angolo buio			L'occhio nudo	Meno di 100px per 100px	
Risoluzione del colore			L'occhio nudo	Nessun problema	
Dimensione			Altezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione
			Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione
	Larghezza	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione		
	Complessivamente	L'occhio nudo	Segue la scheda tecnica di approvazione		

Soluzioni pacchetto KLT

Modulo telecamera KLT




Completo di pellicola protettiva per lente



Vassoio con griglia e spazio



Posiziona le fotocamere sul vassoio



Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Vassoio pieno di fotocamere



Vassoio di copertura con coperchio



Mettere il vassoio nella borsa antistatica



Aspirare il sacchetto antistatico



Soluzione del pacchetto moduli fotocamera

Busta sottovuoto sigillata con etichette

1. Modello e descrizione 2. Quantità 3. Data di spedizione 4. Attenzione



Soluzione per pacchetti di ordini di grandi dimensioni

Posizionare i fogli di schiuma tra i vassoi



I fogli di schiuma sono leggermente più grandi dei vassoi



Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola



I fogli di schiuma sono una scatola perfettamente aderente



Soluzione di pacchetti per piccoli ordini

Posizionare i fogli e i vassoi in schiuma nella scatola piccola



I fogli di schiuma si adattano perfettamente alla scatola piccola



Confezione in piccola scatola per la spedizione



Posiziona le scatole piccole nella scatola più grande



Soluzione del pacchetto Carbon Box

Sigillare la scatola del carbonio

Scatola etichettata del pacchetto finale



Scatola di carbonio pronta per la spedizione

- 1. Indirizzo di consegna e numero di telefono 2. Numero di casella e data di spedizione 3. Attenzione alla fragilità**



Soluzione del pacchetto di ordini di esempio

Posizionare il campione in una piccola busta antistatica



Posiziona i connettori nella piccola busta antistatica



Etichette campione sulla borsa piccola

- 1. Modulo telecamera o modello connettore**
- 2. Data e quantità di spedizione**
- 3. Attenzione**



Soluzione di connettori di grandi dimensioni

Connettori in una ruota



Etichetta connettori nella ruota



La ruota si adatta perfettamente alla scatola



Scatola connettori pronta per la spedizione



Azienda Kai Lap Technologies (KLT)

Kai Lap Technologies Group Limited. (KLT) è stata fondata nel 2009, un produttore guidato dalla tecnologia di nuova generazione specializzato nella ricerca, progettazione e produzione di prodotti audio e video. KLT occupa uno stabilimento automatizzato di 20.000 piedi quadrati con 100 dipendenti e un rendimento annuo di 30.000.000 di telecamere.

KLT fornisce OEM, progettazione ODM, produzione a contratto e costruisce prodotti per fotocamere. Puoi fornirci i requisiti, anche con una bozza manuale, le nostre vendite e ingegneria collaboreranno per soddisfare le tue esigenze. Ci consideriamo il vostro partner a lungo termine nello sviluppo di soluzioni pratiche e innovative.

Il nostro team copre tutto, dallo sviluppo del concetto iniziale al prodotto prodotto in serie. KLT è specializzata nella progettazione personalizzata di fotocamere, materie prime, ingegneria elettronica, sviluppo firmware/software, test di prodotto e progettazione di imballaggi. I nostri esperti sistemi di fornitura strategica offrono una capacità produttiva solida e affidabile per ordini di varie dimensioni.



Garanzia limitata

KLT fornisce la seguente garanzia limitata se hai acquistato il/i Prodotto/i direttamente dalla società KLT o dal sito web di KLT, www.KaiLapTech.com. I prodotti acquistati da altri venditori o fonti non sono coperti dalla presente Garanzia limitata. KLT garantisce che i Prodotti saranno esenti da difetti nei materiali e nella lavorazione in condizioni di utilizzo normale per un periodo di un (1) anno dalla data di ricezione del prodotto ("Periodo di garanzia").

Per tutti i Prodotti che contengono o sviluppano difetti materiali o di lavorazione durante il Periodo di garanzia, KLT, a sua esclusiva discrezione: (i) riparerà il/i Prodotto/i; (ii) sostituire il(i) Prodotto(i) con uno(i) nuovo(i) o ricondizionato (Prodotto(i) sostitutivo(i) di modello identico o equivalente dal punto di vista funzionale); o (iii) fornirti un rimborso del prezzo pagato per il/i Prodotto/i.

La presente Garanzia Limitata di KLT è limitata esclusivamente alla riparazione e/o sostituzione nei termini sopra indicati. KLT non è affidabile né responsabile per eventuali eventi successivi.





CMOS CAMERA MODULES




your BEST camera module partner

Forza KLT

Fabbrica potente



Servizio professionale



Consegna promessa



www.KaiLapTech.com sales@KaiLapTech.com Tel: (852) 6908 1256 Fax: (852) 3017 6778

All rights reserved @ Kai Lap Technologies Group Ltd. Specifications subject to change without notice.